



订制石墨烯膜样品信息确认表

- 定制基底厚度：
 小于 0.5mm 大于 0.5mm
- 基底是否需要清洗（可复选）：
 擦洗 冲洗（丙酮、乙醇、去离子水） 超声波清洗
- 基底是否可以浸泡溶液（可复选）：
 丙酮 乙醇 去离子水
- 基底是否耐高温（400~500℃）：
 是 否
- 柔性基底在其转移后烘干时是否会出现以下现象（可复选）：
 融化 卷曲 非柔性基底
- 基底表面是否有其他涂层材料或者其他微表面处理：
 是 否
- 基底表面是否平整：
 是 否
- 石墨烯转移覆盖的区域：
 手绘示意随基底寄过来 无要求，则默认居中转移
- 基底转移石墨烯在哪一面是否已清晰准确告知客服：
 是 否
- 样品寄出时间：
_____年___月___日

客户签名确认： _____

（请您认真填写该函后打印签字并与样品一并寄到我司，我们在收到样品和该函后，客服会再次和您确认相关信息。）

.....
温馨提示：

- ①定制基底转移存在一定的失败率，可能会使基底损坏。
- ②转移后烘干温度 50℃~120℃。
- ③凹凸不平的基底会在烘干的过程中产生气泡导致石墨烯破损。
- ✦寄送本公司的定制基底，切记包装好（无尘纸或无尘布包装好），以免基底在途中被污染

Nanjing JCNano Technology Co., Ltd

Add : Room 914, block C, No. 181 Xianlin Avenue, Qixia District Nanjing

Zip: 210033

Tel: +86 25 58830538, 400-025-7300

www.jcno.net